

LEGENDA HÍSTNOSTÍ

Čís. HIST.	NÁZEV HÍSTNOSTI	OZNAČENÍ POD.	PLOCHA M ²	ÚPRAVA POKR. PODLAH	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA STĚN	SV. VÝŠKA (MM)
101	BUTET	a	6,95	KER. DLAŽBA PROTISKLUZ.	OTÍTKA VÁTE- NOCEMENT	3050
102	VÝDEJ	f	12,0	PVC	—/—	3200
103	PŘÍPRAVNA	f	9,3	PVC	KER. OBKLAD (V=2000)	3200
104	KANCELÁŘ	f	4,4	PVC	OTÍTKA VÁ- FENOCEMENT	3200
105	ŠATNA	f	4,3	PVC	—/—	3200
106	ÚKLID KOCHOKA	g	2,0	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD (V=2000)	3200
107	CHODBA	b/c	24,0	KER. DLAŽBA	OTÍTKA VÁTE- NOCEMENT	3200
108	SKLAD BUTETU	b	8,7	—/—	—/—	3200
109	SUCHÝ SKLAD	b	23,3	—/—	—/—	3200
110	WC - SPRCHA	d/g	6,0	—/—	(V=2000) KER. OBKLAD	3200
111	NAHŘÍVAČ PROSTOR	c	14,0	CER. UT POTER	OTÍTKA VÁTE- NOCEMENT	3200
112	SKLAD OBALŮ	c	3,8	—/—	—/—	3200
113	SKLAD NÁPOJŮ	c	19,4	—/—	—/—	3200
114	ŘÁTKA	c	9,5	CER. POTER	—/—	3200
115	ZÁVĚTRÍ	h	10,5	—/—	—/—	3200
116	ZÁDVERŽÍ	a	30,4	KER. DLAŽBA	—/—	3050
117	ÚKLID KOCHOKA	g	1,9	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD (V=2000)	3050
118	PŘEDSÍŇ - WC ŽENY	g	4,8	KER. DLAŽBA	—/—	3050
119	WC - ŽENY	g	8,0	—/—	—/—	3050
120	PŘEDSÍŇ - WC MUŽI	g	6,3	—/—	—/—	3050
121	WC - MUŽI	g	9,4	—/—	—/—	3050
122	JÍDELNA	a	368,0	PROTISKLUZ. KER. DLAŽBA	OTÍTKA VÁ- FENOCEMENT	3600
123	SALONEK	a	45,0	—/—	—/—	3000
124	WC - SALONEK	g	2,7	—/—	KER. OBKLAD (V=2000)	3000
125	SKLAD OBALŮ	b	8,6	EPPOXIDOVÁ LITA PODLAHA	OTÍTKA VÁ- FENOCEMENT	3600
126	SUCHÝ SKLAD	b	14,7	—/—	—/—	3600
127	DEKUNÍ SKLAD	b	8,8	—/—	—/—	3600
128	VÝDEJ STRÁVENEK	f	6,3	—/—	—/—	3600
129	BÍLÉ NÁDOBÍ	a	29,4	PROTISKLUZ. KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD (V=2000)	3600
130	CHODBA	b/c	69,8	EPPOXIDOVÁ LITA PODLAHA	OTÍTKA VÁTE- NOCEMENT	3600
131	KANCELÁŘ	e	19,4	PVC	—/—	3200
132	ŠATNA - MUŽI	e	11,4	PVC	—/—	3200
133	UTYVÁRNÁ - MUŽI	d	3,4	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD (V=2000)	3200
134	UTYVÁRNÁ - ŽENY	d	7,7	—/—	—/—	3200
135	ŠATNA - ŽENY	e	16,2	PVC	OTÍTKA VÁTE- NOCEMENT	3200
136	DEKUNÍ HÍSTNOST	e	13,3	PVC	—/—	3200
137	WC - MUŽI	d	5,1	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD (V=2000)	3200
138	WC - ŽENY	d	7,7	—/—	—/—	3200
139	ÚKLID KOCHOKA	g	2,1	—/—	—/—	3600

134	UTYVARNYIA - ŽENY	d	77	—	—	—	3200
135	SATMA - ŽENY	e	16,2	PVC	—	OTITKA VĚTĚ NOCEMENT.	3200
136	IDEJNĚ TĚSNOTOST	e	13,3	PVC	—	—	3200
137	WC - MUŽI	d	51	KER DLAŽBA	KER OBKLAD (V=2000)	—	3200
138	WC - ŽENY	d	77	—	—	—	3200
139	ÚKLAD KOTORA	g	21	—	—	—	3600
140	SKLAD BRANIBOR	b	91	—	—	—	3600
141	HR. PŘÍPRAV. ZELENINY	a	86	KERAMICKÁ PROTISK DLAŽBA	KER. OBKLAD (V=2000)	—	3600
142	HRÁZENĚ UTOBKŮ	a	45	—	—	—	3600
143	HR. PŘÍPRAV. MASA	a	11,1	—	—	—	3600
144	ODPADKY (CHLAZ.)	b	19	CEMENT POTĚR	—	—	3600
145	CHLAZ. ZELENINY	b	8,0	—	—	—	3600
146	CHLAZ. HĚC. UTOBKŮ	b	8,0	—	—	—	3600
147	CHLAZ. MASA	b	6,5	—	—	—	3600
148	HRÁZ. MASA	b	7,2	—	—	—	3600
149	KAPITRA	c	16,6	CEMENT. POTĚR	—	—	3300
150	VÝDEJ	a	35,3	PROTISKUJÍCÍ KER. DLAŽBA	—	—	3600
151	VARNYIA	a	129,0	—	KER. OBKLAD (V=2000)	—	3600
152	ČISTÁ PŘÍPRAVNA MASA	a	12,7	—	—	—	3600
153	PŘÍPRAVNA TĚSTA	a	18,0	—	—	—	3600
154	ČISTÁ PŘÍPRAVNA ŽELEZNÝ	a	9,9	—	—	—	3600
155	ČERNĚ NÁDOBÍ	a	28,3	—	—	—	3600
156	VÝDEJ (SKLAD TĚKLOT)	a	13,9	—	—	OTITKA VĚTĚ NOCEMENT	3600
157	UTYVARNYIA TĚKLOT	a	15,4	—	—	KER. OBKLAD (V=2000)	3600
158	SKLAD - KOTLOVÁ. OBH.	c	9,2	CEMENT POTĚR	—	OTITKA VĚTĚ NOCEMENT	3100
159	KAPITRA	c	29,1	—	—	—	3100
160	SCHODIŠTĚ - 1 PP	c	11,6	CEMENT POTĚR	—	—	—
161	VEDOUcí KUCHYNĚ	a	4,0	PROTISKUJÍCÍ KER. DLAŽBA	—	—	3600
162	WC - TĚLESNĚ POKLÍZ.	g	4,1	—	—	KERAM. OBKLAD (V=2000)	3050
163	SKLAD HRÁZ. UTOBKŮ	b	—	CEMENT POTĚR	—	—	3600

☐ TYRKYSE YONG • GP W4 - PŘESNÁ / HC III

☒ ŽDIVO Z CIHEL PLNÝCH CP 20 / TVC 25

☒ ŽDIVO Z CIHEL PLNÝCH CP 20 / HC 50

☐ ŽELEZOVÝ BETON B 20

±0,000 = 295,35 m n.m.

3

PROJEKTANT	ING. ZAJAČEK R.	PROJEKT	24A4
VYPRACOVAL	ING. RYŠKNEK I.	PROJEKT	11/96
KRESLIL		PROJEKT	11/96
INVESTOR	DEZA a.s. - VAL. HEZIRČÍ	PROJEKT	11/96
NÁZEV	STRANOVACÍ ZÁŘÍZENÍ DEZA a.s.	PROJEKT	11/96
	5002 - STRANOVACÍ ZÁŘÍZENÍ - STAVEBNÍ ČÁST	PROJEKT	11/96

PŮDORYS 1.NP

1:50

211/6

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís. míst.	NÁZEV MÍSTNOSTI	OZN. PODL.	PLOCHA m ²	ÚPRAVA POVR. PODLAH	ZVLÁŠT, ÚPRA- VA STEN	SV. VÝŠK (mm)
001	SCHODIŠTĚ	(j)	11,6	CEMENT. POT.	OMÍTKA VÁPEN- NOCEMENT.	
002	CHODBA	(a)	36,4	KERAM. DLAŽ.	+ KERAM. SOKL.	2750
003	EL. ROZVODNA	(b)	8,4	EPOXID. STER.	OMÍTKA VÁPEN- NOCEMENT.	2750
004	MÍSTNOST DÍP	(b)	39,1	— / —	— / —	2750
005	VÝHŘEV. STANICE	(k)	27,9	— / —	— / —	2750
006	STROJOVNA VZT	(k)	25,5	— / —	— / —	2750

